

IP-KAMERA **AI508** 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm MOTOZOOM

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.265 / H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 5 Mpx.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Matris dimension:	5 Mpx
Upplösning:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm Motozoom, AutoFocus
Vidvinkel:	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° ... 29 ° (tillverkarens data) • 92 ° ... 29 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	30 m
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 1TB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 5 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)

Larmingångar/utgångar:	—
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, PPPoE, SMTP, UDP
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon - Ljudöverföring i nätverk • Överensstämmelse med standarden AAC
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	3
ONVIF:	19.12
RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Hjälplöde
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Belysningens breda dynamikområde • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • ICR - Mekanisk IR-filter • Mirror - Bildens spegelbild • Rörelsedetektion • Privatzoner - max 3 • Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättnad • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Smart bildanalys : intrång, linjepassering, uppskattning av folkmassan, rörelsedetektering baserad på detektering av människa, detektering av misstänkt beteende, fordonsdetektering
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Effektförbrukning:	≤ 4.2 W
Hölje:	Dome - Metall
Vandalsäker:	—
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C

Vikt:	0.68 kg
Dimension:	Ø 127 x 108 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	Symnova
Garanti:	1 år