

IP-KAMERA **AI401** 4 Mpx 2.8 mm

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 4 MPx.

Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



Standard:	TCP/IP
Matris dimension:	4 Mpx
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Upplösning:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	91 °
IR-belysning räckvidd:	25 m
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 bilder/sek @ 4 Mpx • 25 @ 3.7 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Minneskort uttag:	—
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Ingång för extern mikrofon, • Ljudöverföring i nätverk

Nätverksprotokoll:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	10
ONVIF:	✓
RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> • Smart bildanalys : intrång, rörelsedetektering baserad på detektering av människa, video sabotage • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • Mirror - Bildens spegelbild • BLC-Tillbakaljus kompensiation • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • ICR - Mekanisk IR-filter • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Dag/natt-läge - inställbar • RESET knapp - på kabel • Privatzoner - max 3 • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA
Effektförbrukning:	≤ 3.7 W
Hölje:	Compact - Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	0.44 kg
Dimension:	173 x 73 x 73 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska

Tillverkare/Varumärke:	Symnova
Garanti:	1 år