

IP-KAMERA **AI503** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 5 MPx.

Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.

Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	5 Mpx
Upplösning:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Vidvinkel:	• 99 ° ... 26 ° (tillverkarens data) • 102 ° ... 33 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	40 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 5 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
Larmringningar/utgångar:	—
Audio:	—

WEB Server:	Inbyggd - 80 port
Max antal användare online:	10
ONVIF:	2.4
RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom-objektiv • Smart bildanalys : intrång • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • ICR - Mekanisk IR-filter • Mirror - Bildens spegelbild • Rörelsedetektion • Privatzoner - max 3 • Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättnad • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Effektförbrukning:	≤ 5.8 W
Hölje:	Compact, Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	1.16 kg
Dimension:	268 x 106 x 106 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	
Garanti:	1 år