

IP-KAMERA **AI801** 4K 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 8.3 MPx, 4K UHD.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

Kameran har avancerade funktioner för smart bildanalys. Motozoom-objektiv med brännvidd 2.7 ... 13.5 mm som använts tillåter att fjärrjustera synvinkel. PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Matris dimension:	8.3 Mpx
Upplösning:	3840 x 2160 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidvinkel:	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° ... 29 ° (tillverkarens data) • 100 ° ... 31 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	40 m
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 8.3 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Minneskort uttag:	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för Micro SD-kort upp till 1TB (möjlig lokal lagring) • Inbyggt 4 GB EMMC minne - lokal inspelningskapacitet för bilder och video
Larmingångar/utgångar:	1 / 1

Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion • Överensstämmelse med standarden AAC
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	10
ONVIF:	19.12
RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom-objektiv • Smart bildanalys : intrång, linjepassering, detektering av misstänkt beteende, detektering av människosamling, fordonsdetektering, rörelsedetektering baserad på detektering av människa, detektering av ansikte • WDR - 140 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • BLC-Tillbakaljus kompensering • HLC - Kompensering av starkt ljus (spotligt) • ICR - Mekanisk IR-filter • Rörelsedetektion • Privatzoner - max 3 • Mirror - Bildens spegelbild • Dag/natt-läge - inställbar • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Effektförbrukning:	≤ 8 W
Hölje:	Compact - Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	1.21 kg

Dimension:	268 x 95 x 88 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	Symnova
Garanti:	1 år