

IP-KAMERA **AI802** 4K UHD 2.8 mm

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 8.3 Mpx, 4K UHD.

Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



Standard:	TCP/IP
Matris dimension:	8.3 Mpx
Omvandlare:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	96 °
IR-belysning räckvidd:	25 m
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet:	20 bilder/sek @ 8.3 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Minneskort uttag:	—
Larmringångar/utgångar:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingång för extern mikrofon,</li><li>• Överensstämmelse med standarden AAC</li></ul>

WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	10
ONVIF:	✓
RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">BitVision</a>
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde</li> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde</li> </ul>
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart bildanalys : intrång, linjepassering, detektering av misstänkt beteende, detektering av människosamling</li> <li>• WDR - Belysningens breda dynamikområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• BLC-Tillbakaljus kompensering</li> <li>• HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt)</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Dag/natt-läge - inställbar</li> <li>• RESET knapp - på kabel</li> <li>• Privatzoner - max 3</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>• rörelsedetektering baserad på detektering av människa</li> </ul>
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 340 mA</li> </ul>
Effektförbrukning:	≤ 4.1 W
Hölje:	Compact - Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	0.45 kg
Dimension:	173 x 73 x 73 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	Symnova