

IP-KAMERA **RF41** Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 4 MPx.

Mycket enkel hantering via mobila enheter (Android / iOS), den tillåter användaren bekväm och frjäärmanövrering samt kamerans styrning.

Wi-Fi-modul som använts tillåter fjärrkommunikation med en kamera på avstånd upp till 50 m. Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	4 Mpx
Upplösning:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 mm
Vidvinkel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (tillverkarens data)</li> <li>• 73 ° (våra tester)</li> </ul>
IR-belysning räckvidd:	30 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd mikrofon,</li> <li>• Ljudöverföring i nätverk</li> </ul>
RS-485-gränssnitt:	—
Larmingångar/utgångar:	—
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 4 Mpx
ONVIF:	19.12
Nätverksgränssnitt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45),</li> <li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li> </ul>
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Hjälpflöde 2
Minneskort uttag:	—
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi-modul - IEEE 802.11 b/g/n, Räckvidd : 50 m (öppen yta)</li> <li>• D-WDR-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen</li> <li>• BLC-Tillbakaljus kompensering</li> <li>• HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt)</li> <li>• Inbyggd IR-belysning möjliggör övervakning på natten</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> </ul>
Strömförsörjning:	12 V DC / 350 mA
Effektförbrukning:	≤ 4.2 W
Hölje:	Plast + Metall - Compact
Täthetsklass:	IP67
Vandalsäker:	—
Vikt:	0.27 kg
Dimension:	72 x 78 x 180 mm
Drifttemperatur:	-20 ... 60 °C
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	